

Качество меняет мир



### Основные параметры

	SY65W	SY155W
Модель двигателя	Kubota / V2607-DI	Isuzu / 4HK1
Номинальная мощность, кВт	45,4	120
Рабочий вес, кг	5920	13 500
Объём ковша (стандартный), м <sup>3</sup>	0,21	0,6
Ширина отвала, мм	1894	2490
Длина стрелы, мм	3000	4600
Длина рукояти, мм	1550	2100

### Гидравлика

	SY65W	SY155W
Гидравлический основной насос	Rexroth / A10VO71DFLR	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Гидравлический основной распределитель	Rexroth / 8RS12H1X	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM80HA1	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор и мотор	Nachi / PCR-4B-20A-P-9217A	Kawasaki / M2X63CHB

### Трансмиссия

	SY65W	SY155W
Скорость передвижения, км/ч	30 / 10	37 / 10
Скорость поворота платформы, об/мин	9,6	12,3
Преодолеваемый подъём, °	30	35

### Заправочные ёмкости

	SY65W	SY155W
Топливный бак, л	130	240
Гидравлическая система, л	85	150
Охлаждающая жидкость, л	5,6	10

### Рабочие габариты

	SY65W	SY155W
Макс. усилие резания, ковш, кН	45	102,3
Макс. усилие резания, рукоять, кН	33	75
Макс. высота копания, мм	5908	8600
Макс. высота выгрузки, мм	4255	6200
Макс. глубина копания, мм	3490	4800
Макс. радиус копания, мм	6055	7960
Макс. радиус копания (на уровне), мм	5831	7750
Мин. радиус поворота, мм	2555	2400

### Размеры

	SY65W	SY155W
Габаритная длина, мм	5928	7690
Габаритная ширина, мм	1978	2490
Габаритная высота (до верха кабины), мм	2884	3200
Ширина колеи	1600	1944
Колёсная база, мм	2100	2800
Дорожный просвет, мм	290	360
Радиус поворота зад. части платформы, мм	1658	2310
Зазор противовеса, мм	990	1230